




記號 MARK	設 變 內 容 MODIFICATION	日 期 DATE	修 改 DRAW	核 准 APPROVE
	RELEASED	08/02/2006		

MATERIAL

HOUSING:P.B.T+30% CLASS FIBER UL 94V-0  
HOUSING COLOR:BLUE(661C) OR BLACK  
TERMINAL:BRASS  
TERMINAL PLATED: S:GOLD FLASH F:GOLD FLASH  
3u" GOLD 3u" GOLD  
15u" GOLD 15u" GOLD  
30u" GOLD 30u" GOLD  
SHELL:STEEL NICKEL PLATED  
BRACKET:BRASS NICKEL PLATED  
RIVET:BRASS NICKEL PLATED  
焊接溫度：235±5℃，焊接時間：5±1秒  
焊接面積：印刷基板的1/2厚度處

NO.POS	A±0.30	B±0.13	C±0.20
9PIN	30.80	24.99	16.92
15PIN	39.20	33.32	25.25
25PIN	53.10	47.04	38.96
37PIN	69.40	63.50	55.42







PART NO : HDSU-M09-RFD-01

1:鎖短銅柱 2:不附銅柱 A:鎖長銅柱 B:銅柱外附  
膠心顏色 0:BLACK 1:GREEN 2:BLUE  
Number of the Contact

P.B.C BOARD HOLE LAYOUT  
P.B.C LAYOUT TOLERANCE:±0.05mm

HDSU-Mxx-RFD-x1 HDSU-Mxx-RFD-x2 HDSU-Mxx-RFD-x4 HDSU-Mxx-RFD-xB



益 富 科 技 有 限 公 司  
TEL:886-3-5511680 FAX:886-3-5511605

UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED  
TOLERANCES ARE  
.X  
.XX  
.XXX  
.X°  
.XX°  
.XXX°  
±0.30  
±0.20  
±0.10  
±3.0°  
±2.0°  
±1.0°

繪 圖 / 日 期 Draw By/Date	單 位 Units	MM	名稱 / 料號 Title / Part NO.	DSUB MALE TYPE 8.08mm HDSU-Mxx-RxD-xx
審核 / 日 期 Check By/Date	比 例 Scale	1:1	材 質 Material	PBT
批准 / 日 期 App. By/Date	頁 次 SHEET	1/1	角 法 PROJ.	版 本 REV.
Jason 2005.05.14				00