



□ SPECIFICATIONS

- Voltage Rating : 125V AC/DC
- Current Rating : 1A AC/DC
- Withstanding Voltage : 250V AC /minute
- Insulation Resistance : 100MΩ min
- Temperature Range : - 40℃ to + 85℃
- Contact Resistance : 20mΩ max

□ WAFER

- Poles : 2 - 15
- Material : Contact : Brass, Tin Plated
  Base : Nylon PA46 UL94V-0
- Finish : Tin Plated
- Q' ty : 1,000 pcs./Tape & Reel





Poles	Part No.	Dimensions (mm)				
		A	B	C	D	E
2	HW12-002-V0S-00	1.25	4.25	3.05	7.65	7.25
3	HW12-003-V0S-00	2.50	5.50	4.30	8.90	8.50
4	HW12-004-V0S-00	3.75	6.75	5.55	10.15	9.75
5	HW12-005-V0S-00	5.00	8.00	6.80	11.40	11.00
6	HW12-006-V0S-00	6.25	9.25	8.05	12.65	12.25
7	HW12-007-V0S-00	7.50	10.50	9.30	13.90	13.50
8	HW12-008-V0S-00	8.75	11.75	10.55	15.15	14.75
9	HW12-009-V0S-00	10.00	13.00	11.80	16.40	16.00
10	HW12-010-V0S-00	11.25	14.25	13.05	17.65	17.25
11	HW12-011-V0S-00	12.50	15.50	14.30	18.90	18.50
12	HW12-012-V0S-00	13.75	16.75	15.55	20.15	19.75
13	HW12-013-V0S-00	15.00	18.00	16.80	21.40	21.00
14	HW12-014-V0S-00	16.25	19.25	18.05	22.65	22.25
15	HW12-015-V0S-00	17.50	20.50	19.30	23.90	23.50

益富科技有限公司
TEL:886-3-5511680 FAX:886-3-5511605

APPROVED BY	SCALE	UNIT
Jason	5:1	mm
CHECKED BY	PROJ	VER NO.
Sharon		a2
DRAWN BY	DATE	SIZE
Amy	2005/09/02	A4

TOLERANCE		LTR	REVISION RECORD	DATE	LTR	REVISION RECORD	DATE
.0	±0.3	ECR	DG 200509-001	05/09/02			
.00	±0.2	ECR	RoHS compliant	06/12/30			
.000	±0.1						
ALL	±				CUSTOMER		
ANGLE							
0°	±						
.0°	±				Conforms to The RoHS Instruction		

PART NO HW12-0xx-V0S-00

1.25mm Crimp Style Connectors Wafer <SMT>