






Recommended PCB Layout(Top View)



2x3 Circuit $\triangle 5$



2x2 Circuit $\triangle 5$



SPECIFICATIONS

- Current Rating : 3A AC/DC
- Withstanding Voltage : 800V AC/minute
- Insulation Resistance : 1,000M Ω min
- Temperature Range : - 25°C to + 85°C
- Contact Resistance : 20m Ω max

WAFER

- Part No. : HW20-2xx-V0D-00

Poles : 202 : 2x2
220 : 20x2

- Material : Contact : Brass, Tin Plated
Base : Nylon 66+G.F. UL94V-0 $\triangle 6$
- Package : Bag

Poles	Dimensions(mm)		Poles	Dimensions(mm)	
	A	B $\triangle 4$		A	B $\triangle 4$
2x2	2.00	6.00	12x2	22.00	26.00
3x2	4.00	8.00	13x2	24.00	28.00
4x2	6.00	10.00	14x2	26.00	30.00
5x2	8.00	12.00	15x2	28.00	32.00
6x2	10.00	14.00	16x2	30.00	34.00
7x2	12.00	16.00	17x2	32.00	36.00
8x2	14.00	18.00	18x2	34.00	38.00
9x2	16.00	20.00	19x2	36.00	40.00
10x2	18.00	22.00	20x2	38.00	42.00
11x2	20.00	24.00			



益富科技有限公司

TEL:886-3-5511680 FAX:886-3-5511605

PART NO HW20-2xx-V0D-00

2.00mm Crimp Style Connectors Wafer

APPROVED BY	SCALE	UNIT	TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
Jason		mm	.0	±0.30	1	變更原因遺失	余秀麗	2005/12/05	8		
CHECKED BY	PROJ	VER NO.	.00	±0.20	2	DIP長度修改	陳文松	2006/05/08	9		
Sharon		a7	.000	±0.10	3	DIP長度標註錯誤修正	黃科源	2007/04/03	10		
DRAWN BY	DATE	SIZE	ANGLE		4	B尺寸對照表修正	黃科源	2008/08/29	CUSTOMER		
朱佑武	2012/06/11	A4	0°	±1°	5	增加2P&3P示意圖	黃科源	2008/11/03			
			.0°	±	6	修改材料性質	王誠賢	2011/10/18	Conforms to The RoHS Instruction		
			SHEET	1/1	7	增加PIN數	朱佑武	2012/06/11			