





◎ SPECIFICATIONS

* Current Rating : 3A AC/DC
* Withstanding Voltage : 800V AC/minute
* Insulation Resistance : 1,000MΩ min
* Temperature Range : -25°C to +85°C
* Contact Resistance : 20mΩ max

◎WAFER

* Part No. : HW20-210-R0D-00

10 Poles : 2x2~2x20

* Color : Brown-Red 434C (Standard)
9 * Material : Contact : Brass, Tin Plated
Base : Nylon 66+G.F. UL94V-0







Poles	Dimensions(mm)		Poles	Dimensions(mm)		
	A	B 6		A	B	
8 2x2	2.00	6.00	12x2	22.00	26.00	
3x2	4.00	8.00	13x2	24.00	28.00	
4x2	6.00	10.00	14x2	26.00	30.00	
5x2	8.00	12.00	15x2	28.00	32.00	
6x2	10.00	14.00	16x2	30.00	34.00	
7x2	12.00	16.00	17x2	32.00	36.00	10
8x2	14.00	18.00	18x2	34.00	38.00	10
9x2	16.00	20.00	19x2	36.00	40.00	10
10x2	18.00	22.00	20x2	38.00	42.00	10
11x2	20.00	24.00				

益富科技有限公司
TEL:886-3-5511680 FAX:886-3-5511605

PART NO HW20-2xx-R0D-00

2.00mm Crimp Style Connectors Wafer(Right Angle)

APPROVED BY	SCALE	UNIT
張育瑞		mm
CHECKED BY	PROJ	VER NO.
周家慶		a12
DRAWN BY	DATE	SIZE
鄭小嬌	2015/09/25	A4

TOLERANCE		LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
.0	±0.30	3	修改圖面與實物相符	劉建花	06/09/13
.00	±0.20	4	變更原圖遺失	簡海平	07/06/30
.000	±0.10	5	塑膠材料&包裝方式變更	黃科源	07/11/08
ANGLE		6	訂正B尺寸對照表及LAYOUT孔徑	黃科源	08/08/29
0°	±1°	7	增加2P&3P的示意圖	黃科源	08/11/03
.0°	±	8	DCR 增加2x2pin在表列中	林豐盛	11/05/26
SHEET	1/1	9	修塑膠材質就述&包裝方式	王誠賢	11/10/17

LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
10	增加17x2~20x2 pin	吳弘文	13/01/18
11	增加顏色BK，White選項	鄭小嬌	14/12/04
12	增加包裝方式料號	鄭小嬌	15/09/25

CUSTOMER

Conforms to The RoHS Instruction