




- SPECIFICATIONS
- Current Rating : 7A AC/DC
  - Withstanding Voltage : 1500V AC/minute
  - Insulation Resistance : 1000MΩ min
  - Temperature Range : -25°C to +85°C
  - Contact Resistance : 10mΩ max
- WAFER
- Part No. : HW96-0xx-R0D-10
- ① Poles : 2~15pin
- ② Blank : Normal Type(Standard)
- S : Holding Type
- ⑤ ③ DIP Length :
- Blank : 3.6mm(Standard)
- D : 3.0mm
- D1 : 8.1mm
- ③ RoHS Compliant
- ③ Material : Contact : Brass.
- Plated : 120u" min. TIN over 30u" min. NICKEL.
- Base : Nylon 66 UL94V-0



Poles	Dimension(mm)	
	A	B
2	3.96	7.86
3	7.92	11.82
4	11.88	15.78
5	15.84	19.74
6	19.80	23.70
7	23.76	27.66
8	27.72	31.62
9	31.68	35.58
10	35.64	39.54
11	39.60	43.50
12	43.56	47.46
13	47.52	51.42
14	51.48	55.38
15	55.44	59.34

HW96-0xx-R0D-10



HW96-0xx-R0D-10(D)

HW96-0xx-R0D-10(D1)



益富科技有限公司

TEL:886-3-5511680 FAX:886-3-5511605

<div></div> <div>益富科技有限公司</div> <div>TEL:886-3-5511680 FAX:886-3-5511605</div>		APPROVED BY	SCALE	UNIT	TOLERANCE		LTR	REVISION RECORD		NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	
		張育瑞		mm	.0	±0.30	△	新增3D透視圖及正統圖		吳沛倫	2010/06/11	△				
		CHECKED BY	PROJ	VER NO.	.00	±0.20	△	變更最高工作溫度		吳沛倫	2010/10/27	△				
					.000	±0.10	△	增加電鍍膜厚		黃廣珍	2013/07/24	△				
PART NO	HW96-0xx-R0D-10	周家慶		q6	ANGLE			規格修定,接觸阻抗,工作溫度		吳弘文	2013/10/18		CUSTOMER			
		DRAWN BY	DATE	SIZE	0°	±1°	△	新增DIP規格		林宛璽	2013/12/19					
					.0°	±	△	新增打洞孔數量及圖示								
					SHEET	1/1	△									
3.96mm Wire to Board Connector		鄭小嬌	2014/12/02	A4									Conforms to The RoHS Instruction			